

MONTANTI


M55

Il montante M55 prevede un sistema di fissaggio imperdibile montante - pannello, realizzato tramite vite tornite e dado filettato nella parte superiore, perno di sostegno nella parte inferiore.

Come dotazione standard, il montante viene fornito provvisto di cordino di messa a terra ed è realizzato in conformità alle normative UNI EN ISO 14120, EN 12100, Direttiva Macchine 2006/42/CE.

BASE, TUBOLARE E FISSAGGI A TERRA

BASE SALDATA



Piastra trapezoidale e contropiastra

50x50 2 tasselli meccanici
M12 acciaio zincato

DIMENSIONE PIASTRA: 110x114mm

COMPATIBILITÀ

Pannelli Serie M55

COLORAZIONI (RAL)

I montanti ricevono trattamento di verniciatura epossidica



5007

Altre colorazioni su richiesta

(mm)

2200

2000

1800

1700

1600

1500

1400 *

1100 *

500 *



* Per protezioni di altezza inferiore a 1400mm devono essere previste misure di sicurezza aggiuntive secondo UNI EN ISO 13857

STRUTTURA DEL CODICE

VFMA. ^①**M55** ^②**X** ^③**U** ^④**.0500**

①	MONTANTE	
	M55	Serie M55
②	DESTINAZIONE D'USO	
	X	Per fissaggio zona montanti
③	DESTINAZIONE D'USO	
	U	Universale
	P	Porta
④	ALTEZZA (mm)	
		500 1100 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200

Impact test UNI EN ISO 14120



I ripari di protezione Access hanno superato i test di resistenza dinamica per impatto dall'esterno dell'area di pericolo, secondo la procedura del "Pendulum Test" prevista nella norma UNI EN ISO 14120.

ISO 3834-3

Saldatura 3834-3 ICIM : 3834-100009-00