

PORTA SCORREVOLE


CONTENIMENTO A RULLI

SINGOLO VARCO APERTURA CONTRAPPOSTA

La porta contenimento a rulli singolo varco apertura contrapposta, caratterizzata da ogive grazie alle quali vi è lo scorrimento dell'anta, può essere costruita utilizzando i pannelli di tutte le serie Access con telaio. La porta può essere ordinata scomposta, Door In A Box. Sono previsti i montanti e gli accessori per l'assemblaggio in cantiere mentre i relativi pannelli porta sono da acquistare separatamente in versione T30. Tutte le porte sono dotate di tasselli di fissaggio a terra e prevedono dadi imperdibili secondo UNI EN ISO 14120.




CHIUSURE



GAMMA

Serratura di alta qualità con alloggiamento in alluminio e meccanismo in acciaio inox, fornita con coppia di maniglia in alluminio anodizzato.


COMPATIBILITÀ: PANNELLI DEDICATI CON TUBOLARE 30mm



MAGNETICA

Sistema di chiusura con fermo magnetico

COMPATIBILITÀ: TUTTI I PANNELLI CON TELAIO



NEUTRA

Sistema senza chiusura per applicazione opzionale di accessori quali maniglioni antipanico ed elettroserrature di sicurezza.

COMPATIBILITÀ: TUTTI I PANNELLI CON TELAIO

COMPATIBILITÀ

La porta è compatibile con sistemi di protezione realizzati da pannelli intelaiati e montanti META o VITERIA.

COLORAZIONI (RAL)

Le porte ricevono trattamento di verniciatura epossidica



9005



1018




7035

Altre colorazioni su richiesta

BASE, TUBOLARE E FISSAGGI A TERRA


BASE SALDATA

BASE REGOLABILE



60x60 4 tasselli meccanici M8 acciaio zincato

DIMENSIONE PIASTRA: 192x100mm



60x60 4 tasselli meccanici M8 acciaio zincato

Regolazione in altezza 25mm

DIMENSIONE PIASTRA: 192x100mm

STRUTTURA DEL CODICE

VFDA. S C **1B** **0** **A** **R** **3** **.01** **2020**

1	APERTURA
1B	Singolo varco apertura contrapposta

2	CHIUSURA
G	Gamma
M	Magnetica
0	Predisposizione neutra

3	SEZIONE TUBOLARE E BASE MONTANTI
C	Montante 60x60 con base regolabile
D	Montante 60x60 con base saldata

4	COMPATIBILITÀ CON PANNELLI
R	Pannello in rete
C	Pannello chiuso
0	Nessuna necessità di distinzione

5	TELAIO (mm)
3	30x30

6	LUCE
01	Da 2000 a 2200mm
02	Da 2205 a 2400mm
03	Da 2405 a 2800mm
04	Da 2805 a 3000mm
05	Da 3005 a 3200mm
06	Da 3205 a 3600mm

7	ALTEZZA (mm)
1080 1620 2020 2320 2520	